

BA-804 / DEKORATİF SIVA ASTARI**ÜRÜN TANIMI**

Yüksek aderans gücüne sahip akrilik kopolimer emülsiyon esaslı beyaz renkte kaplama astarıdır.

KULLANIM ALANLARI

Bestkim BA-804 Dekoratif Sıva Astarı, iç ve dış ısı yalıtım sistemleri üzerine mineral sıva uygulamalarından önce kullanılır.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

Yüksek aderans gücü sağlar.

Dekoratif kaplamalarla tutunmayı kolaylaştırır.

Yüksek kaplama gücüne sahiptir.

Uygulama yüzeyini sertleştirir ve tutunmayı artırır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

(23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

Renk:	Beyaz
Şekil:	Sıvı
Yoğunluk:	1.55 kg/lt
Uygulama sıcaklığı:	+5 - 30 C°
Sıcaklık Dayanımı:	(-30) - (+70 C°)
Sarfiyat:	200-300 gr/m ² (her katta)
Kuruma Süresi:	6 saat
Raf ömrü:	Açılmamış orijinal ambalajında 12 aydır.

REFERANS STANDARTLARI

Onaylar/Standartlar EN 1504-2

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve alımlı olmalıdır. Yüzey yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey nemsiz, kuru ve temiz olmalıdır.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile temizlenmelidir.

AMBALAJ

20 kg Plastik Kova

RAF ÖMRÜ

(Toz ve sıvı) Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

DEPOLAMA KOŞULLARI

Kuru, serin bir ortamda, güneşten ve dondan korunarak depolanmalıdır.

İMHA ETME

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Ürünün kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz. Göze temas ettirmeyiniz. Kullanım sırasında uygun eldiven, gözlük ve maske kullanılması önerilir.

UYARILAR VE ÖNERİLER

Uygulamadan sonra direkt güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı, don gibi olumsuz hava koşullarından korunmalıdır.

Yabancı madde ilave etmeyiniz.

Uygulamadan hemen sonra eller ve kullanılan ekipmanlar bol su ile yıkanmalıdır.

Ağız kapalı bir şekilde saklayınız.

UYGULAMA TALİMATI

Kendi ambalajında veya temiz bir kap içerisinde düşük devirli mikserle 3 dk. karıştırınız.

Uygulama yapılacak yüzeye fırça veya rulo yardımıyla tek kat olarak uygulanır.

Kullanıma hazır bir astardır; istenirse ağırlıkça %5 oranında temiz suyla inceltilir.