

## BZU-506 / BETON ZEMİN CİLASI ( MAT )

### ÜRÜN TANIMI

Akrilik ve solvent esaslı, performanslı, aderansı düşük yüzeylerin sertleştirilmesinde kullanılan, tek bileşenli, şeffaf, mat görünümlü koruyucu cıladır.

### KULLANIM ALANLARI

Bestkim BZU-506 Beton Zemin Cılısı, mat görünüm istenen zeminlerde, yürüme yolları ve meydanlarda, yüzey şertleştirici uygulanmış beton ve saha betonu yüzeylerinde, çimento esaslı yüzeylerin korunmasında ve sertleştirilmesinde, beton şap gibi yüzeylerin kaplanmasıında kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ

Tek bileşenli olmasından dolayı uygulaması kolaydır.

Betona desen vermeden, mat yüzey oluşumu ve UV dayanımı sağlar.

Betonun klor (tuza) veya gazlara karşı dayanıklı olmasını sağlar.

Alkaliye dayanıklıdır.

İçerisindeki solvent hızlı buharlaşlığından kuruması hızlidır.

Su geçirimsizliği arttırıldığından, betonun donma sonucu oluşabilecek çatıtları engeller.

Kır tutmayı azaltır.

Yapışsal olmayan kılcal çatıtları doldurur.

Yüzeyin aşınma dayanımını arttırdığından tozumayı önler.

Sarfiyat düşük ve ekonomiktir.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

(23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

Görünüm:

Sıvı

Renk:

Şeffaf

Koku: Karakteristik

Uygulama sıcaklığı:

(+10°C)-(+30°C)

Servis Sıcaklığı:

(-20°C)-(+80°C)

Yoğunluk:

0,92±0,03 kg/L

Tam kürlenme:

5-7 gün

Kap ömrü:

2 saat

Parlama noktası:

20-45°C

Üzerinde yürünebilme süresi

(+20°C): 24 saat

VOC:

838g/L

### KALİTE STANDARTI

TS EN 1504-2 standardına uygundur.

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey yapışmayı engelleyen her türlü maddededen, toz, kir ve yağıdan temizlenmiş, gevşek ve oynak parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yüzey ıslak temizleme yöntemleriyle temizlenerek uygulama öncesi kurumasına dikkat edilmelidir. Nemli yüzeylere uygulama öncesi aderans testi yaparak yüzey yapışması kontrol edilmelidir. Zeminin emiciliğine göre 1-2 kat uygulanabilir. Katlar arası geçişlerde yüzeyin tam kuruduğuna emin olunmalıdır. Kullanılan aletler uygulama sonrası solvent ile temizlenmelidir.

### UYGULAMA TALİMATI

BZU-506 Beton Zemin Cılısı (Mat), kullanıma hazır ve tek bileşenlidir. Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Herhangi bir seyretleme işlemi yapılmamalıdır. Fırça veya kısa tüylü rulo ile manuel veya otomatik püskürtme makineleri ile uygulanabilir.



## UYARI VE ÖNERİLER

BZU-506 Beton Zemin Cilası (Mat), uygulaması yapılmadan önce koruyucu gözlük, eldiven ve elbise kullanınız. Akrilik esaslı olduğundan dolayı cilde tahriş yapabilir. BZU-506 Beton Zemin Cilası (Mat), solvent içerdiğiinden cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkamalı ve doktora başvurulmalıdır. Kullanım sırasında eldiven kullanılmalı, malzeme teneffüs edilmemelidir. Yanıcı bir malzeme olduğundan uygulama sırasında kesintilikle sigara içilmemeli ve kaynak, kesme makineleri gibi herhangi bir ateş kaynağından uzak durulmalıdır. Kapalı alanda yapılan uygulamalarda, her 30 dakikada bir uygulamacının açık alanda belirli bir süre dirlendirilmesi gereklidir. Ürün, özel bir uygulama işlemi gerektirmez. En az 1 saat süreyle yağmurdan korunmalıdır. Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacıyla kullanılmamalıdır.

## AMBALAJ

18 kg plastik kova.

## TÜKETİM

Fırça, rulo (kaplama): 0,10 - 0,15 litre (1 m<sup>2</sup> alan için)

Püskürtme (emprenye): 0,15 - 0,20 litre (1 m<sup>2</sup> alan için)

## DEPOLAMA

Raf ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 aydır. Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve +25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Dondan koruyunuz.

## UYGUNLUK BELGESİ

