

KUVARS AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BZU-505

Teknik Bilgi Föyü

ÜRÜN TANIMI

BZU-508, beton, şap ve çimento esaslı yüzey sertleştirici uygulamalarında kullanılan, yüzeyde su buharı çıkışını regüle eden, çatlak oluşumunu minimize eden akrilik esaslı kür malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Betonarme zeminler, organik ve inorganik şaplar, çimento esaslı yüzey sertleştiriciler, sıcak havalarda yapılan beton dökümü sonrası beton yüzeyinde.

ÖZELLİKLER

- Taze beton ve şap yüzeylerinde hızlı kurumayı ve çatlamayı engeller.
- Yüzeyin aşınma dayanımını artırır.
- Tozumu önler.
- Kullanıma hazırdır, inceltilmez.

TEKNİK ÖZELLİKLER (23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

Tüketim	100-150 g/m ²
Renk	Beyaz

BSY-508 BESTKİM Akrilik Esaslı Beton Kür Malzemesi, **TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001** kalite ve güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

SARFIYAT

4 – 8 Kg/m², renkli uygulamalarda 5 Kg/m²



KUVARS AGREGALI YÜZEY SERTLEŐTİRİCİ

BZU-505

Teknik Bilgi Föyü

UYGULAMA TALİMATI

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- Yüzey temiz, sağlam ve su birikintisinden arındırılmış olmalıdır.
- Püskürtme ekipmanı temiz olmalıdır.
- Kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır.
- İnce film tabakası oluşturacak şekilde rulo veya püskürtme yöntemiyle uygulanır.

AMBALAJ

30 kg bidon ambalajlarda temin edilir.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

DEPOLAMA

Kuru, serin bir ortamda, güneşten ve dondan korunarak depolanmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

- Maske, eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.
- Göz ve deri ile temastan kaçınılmalıdır.
- Göz ile temas halinde bol su ile yıkayın ve uzmana danışın.
- Güvenlik Bilgi Föyü incelenmelidir.

